




ENERG
енергия · ενεργεια



Vulcano

Easy 2 Cool
UI-R32 Mural 2,6
7731200408
8733500884 / 8733500883

SEER




kW 2,6

SEER 6,2

kWh/annum 147

SCOP



kW 2,6

SCOP 4,8

kWh/annum 758

2,1 X

4,0 X

735 X



53 dB



61 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Easy 2 Cool

UI-R32 Mural 2,6

7731200408

Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos das portarias (UE) 206/2012 e (UE) 626/2011.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7731200408
Identificador de modelo das unidades interiores do aparelho de ar condicionado			8733500883
Identificador de modelo da unidade exterior do aparelho de ar condicionado			8733500884
Nível de potência sonora no modo arrefecimento	L _{WA}	dB	53
Nível de potência sonora fora do modo arrefecimento	L _{WA}	dB	61
Nível de potência sonora no modo aquecimento	L _{WA}	dB	53
Nível de potência sonora fora do modo aquecimento	L _{WA}	dB	61
Tipo de refrigerante			R32
A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675 kgCO ₂ eq. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será 675 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO ₂ , durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional.			
Rácio de eficiência energética sazonal	SEER		6,2
Classe de eficiência arrefecimento			A++
Consumo de energia 147 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização			
Carga de projeto Pdesignc	Pdesignc	kW	2,6
SCOP/A clima médio	SCOP/A		4,0
Classe de eficiência aquecimento clima médio			A+
Consumo de energia 735 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização			
Estação de aquecimento média			sim
Estação de aquecimento mais quente			sim
Estação de aquecimento mais fria			não
Carga de projeto clima médio	Pdesignh	kW	2,1
Capacidade declarada às condições de projeto de referência		kW	1,8
Capacidade elétrica de apoio às condições de projeto de referência		kW	0,3
Arrefecimento			sim
Aquecimento			sim
Estação de aquecimento média			sim
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C	Pdc	kW	2,6
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C	Pdc	kW	2,0
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C	Pdc	kW	1,3
Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C	Pdc	kW	1,1
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C	EERd		3,6
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C	EERd		5,1
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C	EERd		7,4
Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C	EERd		10,0
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C	Pdh	kW	1,9
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C	Pdh	kW	1,2
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C	Pdh	kW	0,8
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C	Pdh	kW	0,7
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura bivalente	Pdh	kW	1,9
Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura-limite de funcionamento	Pdh	kW	1,8

Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.

Easy 2 Cool

UI-R32 Mural 2,6

7731200408

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7731200408
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C	COPd		3,0
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C	COPd		4,1
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C	COPd		4,6
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C	COPd		5,6
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura bivalente	COPd		3,0
Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura-limite de funcionamento	COPd		2,9
Temperatura bivalente aquecimento - média	T _{biv}	°C	-7
Temperatura-limite de funcionamento aquecimento - média	T _{ol}	°C	-15
Capacidade em intervalo cíclico para arrefecimento	P _{cycc}	kW	-
Capacidade em intervalo cíclico para aquecimento	P _{cyh}	kW	-
Coefficiente de degradação arrefecimento	C _{dc}		0,3
Eficiência em intervalo cíclico para arrefecimento	EER _{cycc}		-
Eficiência em intervalo cíclico para aquecimento	COP _{cycc}		-
Coefficiente de degradação aquecimento	C _{dh}		0,3
Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo desligado	P _{OFF}	kW	0,0
Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo espera	P _{SB}	kW	0,0
Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo termóstato desligado	P _{TO}	kW	0,0
Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo resistência (aquecedor) do cárter	P _{CK}	kW	0,0
Controlo da capacidade: fixa			não
Controlo da capacidade: faseada			não
Controlo da capacidade: variável			sim
Débito nominal de ar interior		m ³ /h	520
Débito nominal de ar exterior		m ³ /h	1700