





ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Condens 4300i W
GC4300iW 24/30 C 31
7733601261



45 dB

24
kW

Condens 4300i W

GC4300iW 24/30 C 31

7733601261

En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 811/2013 y (UE) 813/2013.

| Datos del producto | Símbolo | Unidad | 7733601261 |
|--|-------------|--------|------------|
| Perfil de carga declarado | | | XL |
| Clases de eficiencia energética | | | A |
| Clase de eficiencia energética de caldeo de agua | | | A |
| Potencia calorífica nominal | Prated | kW | 24 |
| Consumo de energía anual (condiciones climáticas medias) | Q_{HE} | kWh | - |
| Consumo de energía anual | Q_{HE} | GJ | 74 |
| Consumo anual de electricidad | AEC | kWh | 41 |
| Consumo anual de combustible | AFC | GJ | 19 |
| Eficiencia energética estacional de calefacción | η_s | % | 94 |
| Eficiencia energética de caldeo de agua | η_{wh} | % | 83 |
| Nivel de potencia acústica interior | L_{WA} | dB | 45 |
| Indicaciones para prestación de funcionamiento fuera de los periodos de punta | | | - |
| Procesos especiales a realizar durante el montaje, la instalación o el mantenimiento (en caso de aplicarse): véase documentación adjunta al producto | | | |
| Caldera de condensación | | | sí |
| Caldera de baja temperatura | | | no |
| Caldera B1 | | | no |
| Aparato de calefacción de cogeneración | | | no |
| Calefactor combinado | | | sí |
| Potencia calorífica útil | | | |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura | P_4 | kW | 24,00 |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura | P_1 | kW | 8,10 |
| Eficiencia | | | |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura | η_4 | % | 87,9 |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura | η_1 | % | 98,8 |
| Consumo de electricidad auxiliar | | | |
| A plena carga | e_{max} | kW | 0,039 |
| A carga parcial | e_{min} | kW | 0,013 |
| En modo de espera | P_{SB} | kW | 0,002 |
| Otros elementos | | | |
| Pérdida de calor en modo de espera | P_{stby} | kW | 0,065 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido | P_{ign} | kW | - |
| Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo) | NO_x | mg/kWh | 40 |
| Información adicional para calefactores combinados | | | |
| Consumo diario de electricidad (condiciones climáticas medias) | Q_{elec} | kWh | 0,185 |
| Consumo diario de combustible | Q_{fuel} | kWh | 23,542 |

En las instrucciones de instalación y funcionamiento se describe más información importante para la instalación y el mantenimiento, así como para el reciclaje y/o la eliminación. Lea y siga las instrucciones de instalación y funcionamiento.