ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

BOSCH

Tronic 6000 T
ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB
7736503609

L

A+
A
B
C
D
E
F

C

15 dB

2726
kWh/annum GJ/annum

2017

812/2013

BOSCH

Tronic 6000 T

ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB

7736503609

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7736503609
esitatud koormusprofiil			L
vee soojendamise energiatõhususe klass			C
vee soojendamise kasutegur	η_{wh}	%	38
aastane elektrienergia tarbimine	AEC	kWh	2726
aastane kütteenergia tarbimine	AFC	GJ	-
muud koormusprofiilid			-
vee soojendamise kasutegur (muud koormusprofiilid)	η_{wh}	%	-
aastane elektrienergia tarbimine (muud koormusprofiilid, keskmised kliimatingimused)	AEC	kWh	-
aastane kütteenergia tarbimine (muud koormusprofiilid)	AFC	GJ	-
termostaadi seadistus (tehaseseadistus)	T_{set}	°C	70
müravõimsustase siseruumis	L_{WA}	dB	15
märge, et seade saab töötada tipptunnivälisel ajal			ei
Kokkupaneku, paigalduse või hoolduse korral (vajaduse korral) kehtivad spetsiaalsed ettevaatusabinõud: vt tehnilist dokumentatsiooni			
Intelligentne juhtimine		ei	
päevane elektrienergia tarbimine (keskmised kliimatingimused)	Q_{elec}	kWh	12,640
päevane kütteenergia tarbimine	Q_{fuel}	kWh	-
lämmastikoksiidide heide (ainult gaasi või õli korral)	NO_x	mg/kWh	-
aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas	$Q_{elec,week}$	kWh	-
salvestusmaht	V	l	95,5
40 °C seguvee maht	V40	l	162

Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhendites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.