



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



CerapurSmart  
ZSB 14-3 CE 23  
7736900613

**JUNKERS**



**46** dB

**13** kW

## CerapurSmart

ZSB 14-3 CE 23

7736900613

Andmed vastavad määruste (EL) 811/2013 ja (EL) 813/2013 nõuetele.

toote andmed	tähis	ühik	7736900613
energiatõhususe klass			A
nimisoojusvõimsus	Prated	kW	13
kütmise sesoonne energiatõhusus	$\eta_s$	%	92
aastane energiatarve (keskmised kliimatingimused)	$Q_{HE}$	kWh	-
aastane energiatarve	$Q_{HE}$	GJ	28
müravõimsustase siseruumis	$L_{WA}$	dB	46
Kokkupaneku, paigalduse või hoolduse korral (vajaduse korral) kehtivad spetsiaalsed ettevaatusabinõud:	vt tehnilist dokumentatsiooni		
kondensatsioonkatel			jah
madalatemperatuuriline katel			ei
B1-tüüpi katel			ei
koostootmise-kütteseade			ei
veesoojendi-kütteseade			ei
<b>kasulik soojusvõimsus</b>			
nimisoojusvõimsusel ja kõrgtemperatuurilisel režiimil	$P_4$	kW	13,2
võimsusel 30 % nimisoojusvõimsusest ja madalatemperatuurilisel režiimil	$P_1$	kW	4,4
<b>kasutegur</b>			
nimisoojusvõimsusel ja kõrgtemperatuurilisel režiimil	$\eta_4$	%	89,2
võimsusel 30% nimisoojusvõimsusest ja madalatemperatuurilisel režiimil	$\eta_1$	%	98,1
<b>lisaelektrienergia tarve</b>			
täisvõimsusel	elmax	kW	0,033
osalisel võimsusel	elmin	kW	0,018
ooteseisundis	$P_{SB}$	kW	0,005
<b>muud näitajad</b>			
soojuskadu ooteseisundis	$P_{stby}$	kW	0,054
süütaja võimsus	$P_{ign}$	kW	-
lämmastikoksiidide heide (ainult gaasi või õli korral)	$NO_x$	mg/kWh	23

Spetsiifilisi ettevaatusabinõusid paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhendites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.