



ENERG
енергия · ενεργεια



Buderus

Logavent
HRV176-260
7738113404

A+

A+

A

B

C

D

E

F

G

44
dB



260 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

Logavent

HRV176-260

7738113404

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 1253/2014 et (UE) 1254/2014 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7738113404
Consommation d'énergie spécifique (SEC) en conditions climatiques moyennes		kWh/(m²a)	-44,8
Consommation d'énergie spécifique (SEC) en conditions climatiques froides		kWh/(m²a)	-85,2
Consommation d'énergie spécifique (SEC) en conditions climatiques chaudes		kWh/(m²a)	-19,1
Classe d'efficacité énergétique en conditions climatiques moyennes			A+
Classe d'efficacité énergétique en conditions climatiques froides			A+
Classe d'efficacité énergétique en conditions climatiques chaudes			E
Unité de ventilation double flux			oui
Type d'entraînement du ventilateur	Variateur de vitesse		
Type de système de récupération de chaleur	Récupération		
Rendement de la récupération de chaleur	η_t	%	94
Débit maximum	V	m³/h	260
Puissance électrique absorbée avec le débit maximum		W	64
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	dB	44
Débit de référence	V _{ref}	m³/s	0,051
Différence de pression de référence	Δp_{ref}	Pa	50
Puissance absorbée spécifique		W/(m³/h)	0,19
Facteur de régulation			0,65
Régulation de la ventilation	Régulation modulée locale		
Taux maximum de fuites internes		%	0,9
Taux maximum de fuites externes		%	0,6
Efficacité		%	-
Taux de mélange des unités de ventilation double flux décentralisées		%	-
Position de l'alarme visuelle des filtres	Appareil et commande à distance		
Description de l'alarme visuelle des filtres	Voir la documentation technique. Il est important de remplacer le filtre régulièrement afin de préserver la puissance et l'efficacité énergétique de l'installation.		
Adresse Internet concernant les instructions de préassemblage/démontage	www.bosch-thermotechnology.com		
Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à -20 Pa		%	-
Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à +20 Pa		%	-
Étanchéité à l'air intérieur/extérieur		m³/h	-
Consommation d'électricité annuelle par 100 m² de surface au sol		kWh	146
Economie annuelle de chauffage en conditions climatiques moyennes par 100 m²		kWh	4780
Economie annuelle de chauffage en conditions climatiques chaudes par 100 m²		kWh	2162
Economie annuelle de chauffage en conditions climatiques froides par 100 m²		kWh	9352
Unité de ventilation résidentielle			oui