



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Cool 5000
C5000
7733702544

EER



3,4
kW

3,1
EER



64 dB

1,0
KWh/60min*

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
* ΜΙΝΗΥΤα. περσ. Λεπτά

626/2011

Cool 5000

C5000

7733702544

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 206/2012 und (EU) 626/2011.

Produktdaten	Symbol	Einheit	7733702544
Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb	L _{WA}	dB	64
Kältemitteltyp			R290
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3 kgCO ₂ eq. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO ₂ , bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.			
Nennleistungszahl im Kühlbetrieb	EER rated		3,1
Effizienzklasse Kühlbetrieb			A+
Energieverbrauch 1,0 kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.			
Nennleistung	P rated	kW	3,4
Nenn-Eingangsleistung für den Kühlbetrieb	P EER	kW	1,1
Leistungsaufnahme im Betriebszustand, Temperaturregler Aus	P TO	W	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P SB	W	0,5

Cool 5000

C5000

7733702544

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 206/2012 ja (EL) 626/2011 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7733702544
Müratase ruumis jahutusseisundi korral	L _{WA}	dB	64
Külmutusvedeliku tüüp			R290
Külmutusaine leke hoogustab kliima soojenemist. Atmosfääri sattumisel annab madalama ülemaailmset soojenemist põhjustava mõju (GWP) väärtusega külmutusaine väiksema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui kõrgema GWP väärtusega külmutusaine. Seade sisaldab külmutusvedelikku, mille GWP väärtus on 3 kgCO ₂ eq. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusvedelikku satub atmosfääri, annab see 100 aasta jooksul 3 korda suurema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui 1 kg CO ₂ . Ärge kunagi püüdke ise muuta külmutusaine voolusüsteemi, samuti ärge püüdke seadet ise koost lahti võtta, vaid pöörduge alati spetsialisti poole.			
Energiaühikuse suhtarvu nimiväärtus	EER rated		3,1
Jahutamise tõhususklass			A+
Energiaarbimine 1,0 kilovatt-tundi 60 minuti jooksul, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiaarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.			
Nimivõimsus	P rated	kW	3,4
Jahutamise nimisisendvõimsus	P EER	kW	1,1
Elektritarbimine termostaadi poolt välja lülitatud seisundis	P TO	W	-
Elektritarbimine ooteseisundis	P SB	W	0,5

Cool 5000

C5000

7733702544

Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 206/2012 un (ES) 626/2011 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.

Izstrādājuma dati	Simbols	Vienība	7733702544
Akustiskās jaudas līmenis dzesēšanas režīmā	L _{WA}	dB	64
Aukstumaģenta veids			R290
Aukstumaģentu noplūdes veicina klimata pārmaiņas. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā ierīces ar zemāku aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu videi. Šajā ierīcē atrodas dzesēšanas šķidrums, kura globālās sasilšanas potenciāls GSP ir 3 kgCO ₂ eq. Tas nozīmē, ka, ja vidē nokļūst 1 kg šā dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā ir 3 reizes lielāka nekā 1 kg CO ₂ . Nekādā gadījumā neiejaucieties dzesēšanas ķēdes darbībā un nemēģiniet izjaukt ierīci. Vienmēr uzticiet to kvalificētam speciālistam.			
Īpatnējās energoefektivitātes koeficients	EER rated		3,1
Dzesēšanas lietderības koeficienta klase			A+
Elektroenerģijas patēriņš 1,0 kWh 60 minūtēs, pamatojoties uz standarta testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas.			
Nominālā jauda	P rated	kW	3,4
Nominālā elektriskā jauda dzesēšanai	P EER	kW	1,1
Elektroenerģijas patēriņš izslēgta termostata režīmā	P TO	W	-
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	P SB	W	0,5

Cool 5000

C5000

7733702544

Jei taikoma gaminiui, tai žemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 206/2012 ir (EU) 626/2011 reikalavimais.

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	7733702544
Garso galios lygis vėsinimo režime	L _{WA}	dB	64
Šaldalo tipas			R290
Šaldalo nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Jei šaldalo nutekėtų į atmosferą, mažesnį visuotinio atšilimo potencialą turintis šaldalas mažiau prisidėtų prie visuotinio atšilimo negu didesnį visuotinio atšilimo potencialą turintis šaldalas. Šiame prietaise yra skysto šaldalo, kurio visuotinio atšilimo potencialas yra 3 kgCO ₂ eq. Tai reiškia, kad jei 1 kg šio šaldalo nutekėtų į atmosferą, poveikis visuotiniam atšilimui būtų 3 kartų didesnis negu 1 kg CO ₂ nuotėkio per 100 metų. Niekada nebandykite patys taisyti šaldalo kontūro ar išrinkti prietaiso. Visuomet kreipkitės į profesionalus.			
Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas vėsinimo režimu	EER rated		3,1
Vėsinimo efektyvumo klasė			A+
Energijos vartojimas 1,0 kWh per 60 minučių, remiantis bandymų procedūros rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.			
Vardinė galia	P rated	kW	3,4
Vardinė vartojamoji galia vėsinimo režimu	P EER	kW	1,1
Energijos suvartojimas termostatinės išjungties veiksenai	P TO	W	-
Pasiruošimo būsenoje naudojama galia	P SB	W	0,5