




ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA


Buderus

Logatherm
LOGATHERM WPS64.2 HT
8738207510





55°C

35°C



A+++

A+++





ENERG
енергия · ενέργεια






Y IJA
IE IA

Buderus

8738207510

Logatherm

LOGATHERM WPS64.2 HT



Logatherm

LOGATHERM WPS64.2 HT

8738207510

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 811/2013 e (UE) 813/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	8738207510
Classe di efficienza energetica			A+++
Classe di efficienza energetica (applicazione a bassa temperatura)			A+++
Potenza termica nominale (condizioni climatiche medie)	Prated	kW	65
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie)	Prated	kW	64
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie)	η_s	%	154
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie)	η_s	%	195
Consumo annuo di energia (condizioni climatiche medie)	Q_{HE}	kWh	33029
Consumo annuo di energia (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie)	Q_{HE}	kWh	26043
Livello della potenza sonora all'interno	L_{WA}	dB	67
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile): vedi documentazione tecnica			
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più fredde)	Prated	kW	56
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più fredde)	Prated	kW	55
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più calde)	Prated	kW	53
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più calde)	Prated	kW	52
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più fredde)	η_s	%	160
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più fredde)	η_s	%	204
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più calde)	η_s	%	156
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più calde)	η_s	%	201
Consumo annuo di energia (condizioni climatiche più fredde)	Q_{HE}	kWh	32872
Consumo annuo di energia (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più fredde)	Q_{HE}	kWh	25601
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde)	Q_{HE}	kWh	17247
Consumo annuo di energia (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più calde)	Q_{HE}	kWh	13299
Livello della potenza sonora all'esterno	L_{WA}	dB	-
Pompa di calore aria/acqua			no
Pompa di calore acqua/acqua			no
Pompa di calore salamoia/acqua			sì
Pompa di calore a bassa temperatura			no
Dotato di apparecchio di riscaldamento supplementare?			no
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore			no
Informazioni supplementari per il regolatore di temperatura integrato			
Classe del termostato			III
Contributo del termostato all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente		%	1,5
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna T_j			
T _j = - 7 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	57,2
T _j = + 2 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	33,9
T _j = + 7 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	33,8
T _j = + 12 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	33,7
T _j = temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	64,7
T _j = Temperatura limite di esercizio (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	64,7
Per pompa di calore aria/acqua T _j = - 15 °C (se TOL < - 20 °C) (condizioni climatiche più fredde)	Pdh	kW	-
Temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	T_{biv}	°C	-10

Logatherm

LOGATHERM WPS64.2 HT

8738207510

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	8738207510
Temperatura bivalente (condizioni climatiche più calde)	T _{biv}	°C	2
Efficienza della ciclicità degli intervalli (condizioni climatiche medie)	PCych	kW	-
Coefficiente di degradazione			-
Coefficiente di degradazione T _j = - 7 °C	Cdh		1,0
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna T_j			
T _j = - 7 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		3,24
T _j = - 7 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T _j = + 2 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		4,22
T _j = + 2 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T _j = + 7 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		4,52
T _j = + 7 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T _j = + 12 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		4,79
T _j = + 12 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T _j = temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	COPd		2,97
T _j = temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T _j = Temperatura limite di esercizio (condizioni climatiche medie)	COPd		2,97
T _j = Temperatura limite di esercizio (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
Per pompa di calore aria/acqua T _j = - 15 °C (se TOL < - 20 °C) (condizioni climatiche più fredde)	COPd		-
Per pompa di calore aria/acqua T _j = - 15 °C (se TOL < - 20 °C) (condizioni climatiche più fredde)	PERd	%	-
Per pompa di calore aria/acqua Temperatura limite di esercizio	TOL	°C	-
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento (condizioni climatiche medie)	COPcyc		-
Efficienza della ciclicità degli intervalli	PERcyc	%	-
Temperatura limite di esercizio dell'acqua calda	WTOL	°C	68
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo			
Modo spento	P _{OFF}	kW	0,009
Modo termostato spento	P _{TO}	kW	0,000
In modo stand-by	P _{SB}	kW	0,009
Modo riscaldamento del carter	P _{CK}	kW	0,000
Apparecchio di riscaldamento supplementare			
Potenza termica nominale generatore termico di supporto	P _{sup}	kW	0,0
Tipo di alimentazione energetica			-
Altri elementi			
Controllo della capacità			graduato
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO _x	mg/kWh	-
Per pompe di calore aria/acqua Portata d'aria nominale, all'esterno		m ³ /h	-
Per pompe di calore salamoia/acqua Flusso nominale di salamoia, scambiatore di calore all'esterno		m ³ /h	13

Ulteriori importanti informazioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.

Logatherm

LOGATHERM WPS64.2 HT

8738207510

Scheda tecnica del sistema: Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dal Regolamento (UE) 811/2013.

L'efficienza energetica indicata sulla presente scheda tecnica per l'elenco di prodotti probabilmente si discosta dall'efficienza energetica dopo l'installazione in un edificio, poiché questa viene influenzata da altri fattori come la dispersione termica nel sistema di distribuzione e il dimensionamento dei prodotti in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.

Dati per il calcolo dell'efficienza energetica per il riscaldamento degli ambienti

I	Valore dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale per il riscaldamento d'ambiente	154	%
II	Fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme quale indicato	0,00	-
III	Valore dell'espressione matematica 294/(11 · Prated)	0,41	-
IV	Valore dell'espressione matematica 115/(11 · Prated)	0,16	-
V	Differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie e più fredde	-6	%
VI	Differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde e medie	2	%

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente della pompa di calore

I = **1** 154 %

Termostato (Dalla scheda prodotto del termostato)

+ **2** 1,5 %

Classe: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Caldaia supplementare (Dalla scheda prodotto della caldaia)

(**1** - I) x II = - **3** - %

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %)

Contributo solare

(III x **1** - + IV x **1** -) x 0,45 x (**1** - /100) x **1** - = + **4** - %

(Dalla scheda prodotto del dispositivo solare)

Dimensioni del collettore (in m²)

Volume del serbatoio (in m³)

Efficienza del collettore (in %)

Classi del serbatoio: A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente dell'impianto integrato

- con condizioni climatiche medie:

5 156 %

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente dell'impianto integrato con condizioni climatiche medie

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺⁺

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

- con condizioni climatiche più fredde:

5 156 - V = **162** %

- con condizioni climatiche più calde:

5 156 + VI = **158** %