



ENERG
енергия · ενεργεια



CerapurMaxx
ZBR 70-3 G20
7736701009

JUNKERS



61 dB

63 kW

CerapurMaxx

ZBR 70-3 G20

7736701009

Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus.

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	7736701009
Energijos vartojimo efektyvumo klasė			A
Vardinis šilumos atidavimas	Prated	kW	63
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas	η_s	%	92
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	-
Metinis energijos suvartojimas	Q_{HE}	GJ	195
Garso galios lygis patalpoje	L_{WA}	dB	61
Specialūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti vykdant surinkimo, montavimo ar techninės priežiūros darbus (jei taikoma)	žr. prie gaminio pridėtą techninę dokumentaciją		
Kondensacinis katilas			taip
Žemos temperatūros katilas			ne
B1 tipo katilas			ne
Kogeneracinių patalpų šildytuvas			ne
Kombinuotasis šildytuvas			ne
Naudingasis šilumos atidavimas			
Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui	P_4	kW	62,6
Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui	P_1	kW	20,8
Naudingumas			
Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui	η_4	%	87,7
Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui	η_1	%	97,1
Pagalbinės elektros energijos suvartojimas			
Esant pilnutinei apkrovai	elmax	kW	0,082
Esant daliai apkrovai	elmin	kW	0,018
Veikiant budėjimo veiksenai	P_{SB}	kW	0,006
Kiti parametrai			
Šilumos nuostolis budėjimo veiksenai	P_{stby}	kW	0,088
Uždegiklio vartojamoji galia	P_{ign}	kW	-
Išmetamų azoto oksidų kiekis (tik dujos ir skystasis kuras)	NO_x	mg/kWh	24

Specifiniai montavimo, techninės priežiūros bei utilizavimo ir/arba šalinimo veiksmai yra aprašyti montavimo ir naudojimo instrukcijose. Perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų.