Buderus

**Logano plus**

KB472-400 R

7736606356

Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 811/2013 un (ES) 813/2013 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.

| Izstrādājuma dati | Simbols | Vienība | 7736606356 |
|---|---|---|---|
| Energoefektivitātes klase | | | - |
| Nominālā siltuma jauda | Prated | kW | 380 |
| Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte | $\eta_S$ | % | - |
| Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) | $Q_{HE}$ | kWh | - |
| Gada energopatēriņš | $Q_{HE}$ | GJ | - |
| Akustiskās jaudas līmenis telpās | $L_{WA}$ | dB | - |
| Montāžas, instalācijas vai apkopes (ja attiecas) laikā veicamie īpašie piesardzības pasākumi: skatīt tehnisko dokumentāciju | | | |
| Kondensācijas katls | | | jā |
| Zemas temperatūras diapazona katls | | | nē |
| B1 katls | | | nē |
| Koģenerācijas telpu sildītājs | | | nē |
| Kombinētais sildītājs | | | nē |
| **Lietderīgā siltuma jauda** | | | |
| Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā | $P_4$ | kW | 380,40 |
| Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā | $P_1$ | kW | 126,80 |
| **Lietderības koeficients** | | | |
| Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā | $\eta_4$ | % | 88,1 |
| Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā | $\eta_1$ | % | 97,9 |
| **Papildu elektroenerģijas patēriņš** | | | |
| Pie pilnas slodzes | elmax | kW | 0,452 |
| Pie daļējas slodzes | elmin | kW | 0,060 |
| Gaidstāves režīmā | $P_{SB}$ | kW | 0,011 |
| **Citas pozīcijas** | | | |
| Siltuma zudums gaidstāves režīmā | $P_{stby}$ | kW | 0,416 |
| Aizdedzes degļa patērētā jauda | $P_{ign}$ | kW | - |
| Slāpekļa oksīdu emisijas (tikai gāzei vai šķidrajam kurināmajam) | $NO_x$ | mg/kWh | 30 |

Papildu svarīga informācija uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī pārstrādei un/vai iznīcināšanai ir aprakstīta uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās. Lasiet un ievērojiet instalācijas un lietošanas instrukciju.