




ENERG
енергия · ενεργεια



Buderus

Logamax plus
GB172i.2-20 W H
7736902881



42 dB

20 kW

Logamax plus

GB172i.2-20 W H

7736902881

Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 811/2013 un (ES) 813/2013 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.

Izstrādājuma dati	Simbols	Vienība	7736902881
Energoefektivitātes klase			A
Nominālā siltuma jauda	Prated	kW	20
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	η_s	%	94
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi)	Q_{HE}	kWh	-
Gada energopatēriņš	Q_{HE}	GJ	35
Akustiskās jaudas līmenis telpās	L_{WA}	dB	42
Montāžas, instalācijas vai apkopes (ja attiecas) laikā veicamie īpašie piesardzības pasākumi: skatīt tehnisko dokumentāciju			
Kondensācijas katls			jā
Zemas temperatūras diapazona katls			nē
B1 katls			nē
Koģenerācijas telpu sildītājs			nē
Kombinētais sildītājs			nē
Lietderīgā siltuma jauda			
Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā	P_4	kW	20,00
Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā	P_1	kW	7,00
Lietderības koeficients			
Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā	η_4	%	88,2
Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā	η_1	%	98,8
Papildu elektroenerģijas patēriņš			
Pie pilnas slodzes	el_{max}	kW	0,028
Pie daļējas slodzes	el_{min}	kW	0,014
Gaidstāves režīmā	P_{SB}	kW	0,004
Citas pozīcijas			
Siltuma zudums gaidstāves režīmā	P_{stby}	kW	0,061
Aizdedzes degļa patērētā jauda	P_{ign}	kW	-
Slāpekļa oksīdu emisijas (tikai gāzei vai šķidrajam kurināmajam)	NO_x	mg/kWh	44

Papildu svarīga informācija uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī pārstrādei un/vai iznīcināšanai ir aprakstīta uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās. Lasiet un ievērojiet instalācijas un lietošanas instrukciju.