

Buderus

Logano plus

KB372-200 (R)

7736603054

Jeį taikoma gaminiui, tai ųemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 811/2013 ir (EU) 813/2013 reikalavimais.

Gaminio parametrai	Simbolis	Vienetas	7736603054
Energijos vartojimo efektyvumo klasė			-
Vardinis ųilumos atidavimas	Prated	kW	186
Sezoninis energijos patalpoms ųildyti vartojimo efektyvumas	η_s	%	-
Metinis energijos suvartojimas (vidutinės klimato sąlygos)	Q_{HE}	kWh	-
Metinis energijos suvartojimas	Q_{HE}	GJ	-
Garso galios lygis patalpoje	L_{WA}	dB	-
Specialūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti vykdant surinkimo, montavimo ar techninės priežiūros darbus (jei taikoma): ųr. prie gaminio pridėtą techninę dokumentaciją			
Kondensacinis katilas			taip
ųemos temperatūros katilas			ne
B1 tipo katilas			ne
Kogeneracinių patalpų ųildytuvas			ne
Kombinuotasis ųildytuvas			ne
Naudingasis ųilumos atidavimas			
Esant vardiniam ųilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui	P_4	kW	186,10
Esant 30 proc. vardinio ųilumos atidavimo ir ųemos temperatūros režimui	P_1	kW	62,10
Naudingumas			
Esant vardiniam ųilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui	η_4	%	88,3
Esant 30 proc. vardinio ųilumos atidavimo ir ųemos temperatūros režimui	η_1	%	98,1
Pagalbinės elektros energijos suvartojimas			
Esant pilnutinei apkrovai	elmax	kW	0,234
Esant daliai apkrovai	elmin	kW	0,048
Veikiant budėjimo veiksenai	P_{SB}	kW	0,009
Kiti parametrai			
ųilumos nuostolis budėjimo veiksenai	P_{stby}	kW	0,247
Uųdegiklio vartojamoji galia	P_{ign}	kW	-
Išmetamų azoto oksidų kiekis (tik dujos ir skystasis kuras)	NO_x	mg/kWh	36

Kita svarbi įrengimo ir priežiūros, taip pat perdirdimo ir/arba ųalinimo informacija yra apraųyta įrengimo ir naudojimo instrukcijose. Perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų.

Buderus

Logano plus

KB372-200 (R)

7736603054

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 811/2013 ja (EL) 813/2013 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7736603054
energiatõhususe klass			-
nimisoojusvõimsus	Prated	kW	186
kütmise sesoonne energiatõhusus	η_s	%	-
aastane energiatarve (keskmised kliimatingimused)	Q_{HE}	kWh	-
aastane energiatarve	Q_{HE}	GJ	-
müravõimsustase siseruumis	L_{WA}	dB	-
Kokkupaneku, paigalduse või hoolduse korral (vajaduse korral) kehtivad spetsiaalsed ettevaatusabinõud: vt tehnilist dokumentatsiooni			
kondensatsioonkatel			jah
madalatemperatuuriline katel			ei
B1-tüüpi katel			ei
koostootmise-kütteseade			ei
veesoojendi-kütteseade			ei
kasulik soojusvõimsus			
nimisoojusvõimsusel ja kõrgtemperatuurilisel režiimil	P_4	kW	186,10
võimsusel 30 % nimisoojusvõimsusest ja madalatemperatuurilisel režiimil	P_1	kW	62,10
kasutegur			
nimisoojusvõimsusel ja kõrgtemperatuurilisel režiimil	η_4	%	88,3
võimsusel 30% nimisoojusvõimsusest ja madalatemperatuurilisel režiimil	η_1	%	98,1
lisaelektrienergia tarve			
täisvõimsusel	elmax	kW	0,234
osalisel võimsusel	elmin	kW	0,048
ooteseisundis	P_{SB}	kW	0,009
muud näitajad			
soojuskadu ooteseisundis	P_{stby}	kW	0,247
süütaja võimsus	P_{ign}	kW	-
lämmastikoksiidide heide (ainult gaasi või õli korral)	NO_x	mg/kWh	36

Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhendites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.

Buderus

Logano plus

KB372-200 (R)

7736603054

Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 811/2013 un (ES) 813/2013 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.

Izstrādājuma dati	Simbols	Vienība	7736603054
Energoefektivitātes klase			-
Nominālā siltuma jauda	Prated	kW	186
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	η_s	%	-
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi)	Q_{HE}	kWh	-
Gada energopatēriņš	Q_{HE}	GJ	-
Akustiskās jaudas līmenis telpās	L_{WA}	dB	-
Montāžas, instalācijas vai apkopes (ja attiecas) laikā veicamie īpašie piesardzības pasākumi: skatīt tehnisko dokumentāciju			
Kondensācijas katls			jā
Zemas temperatūras diapazona katls			nē
B1 katls			nē
Koģenerācijas telpu sildītājs			nē
Kombinētais sildītājs			nē
Lietderīgā siltuma jauda			
Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā	P_4	kW	186,10
Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā	P_1	kW	62,10
Lietderības koeficients			
Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā	η_4	%	88,3
Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā	η_1	%	98,1
Papildu elektroenerģijas patēriņš			
Pie pilnas slodzes	elmax	kW	0,234
Pie daļējas slodzes	elmin	kW	0,048
Gaidstāves režīmā	P_{SB}	kW	0,009
Citas pozīcijas			
Siltuma zudums gaidstāves režīmā	P_{stby}	kW	0,247
Aizdedzes degļa patērētā jauda	P_{ign}	kW	-
Slāpekļa oksīdu emisijas (tikai gāzei vai šķidrājam kurināmajam)	NO_x	mg/kWh	36

Papildu svarīga informācija uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī pārstrādei un/vai iznīcināšanai ir aprakstīta uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās. Lasiet un ievērojiet instalācijas un lietošanas instrukciju.