



ENERG

енергия · ενεργεια




Geo
GEO 254
8738206134



55°C

35°C



67 dB



dB

■ 48
■ 57
■ 45
kW

■ 47
■ 55
■ 44
kW





ENERG
енергия · ενέργεια



8738206134

Geo

GEO 254



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+



I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningarna (EU) 811/2013 och (EU) 813/2013.

Produktinformation	Symbol	Enhet	8738206134
Energieffektivitetsklass			A+++
Energieffektivitetsklass (lågtemperaturapplikationer)			A+++
Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden)	Prated	kW	57
Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden)	Prated	kW	55
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden)	η_s	%	154
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden)	η_s	%	199
Årlig energiförbrukning (genomsnittliga klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	29319
Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	21909
Ljudeffektnivå, inomhus	L_{WA}	dB	67
Särskilda åtgärder som ska vidtas för montering, installation och underhåll (om det är tillämpligt): se teknisk dokumentation			
Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden)	Prated	kW	48
Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden)	Prated	kW	47
Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden)	Prated	kW	45
Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden)	Prated	kW	44
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden)	η_s	%	164
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden)	η_s	%	210
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden)	η_s	%	160
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden)	η_s	%	207
Årlig energiförbrukning (kallare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	27513
Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	21288
Årlig energiförbrukning (varmare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	14300
Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden)	Q_{HE}	kWh	10961
Ljudeffektnivå, utomhus	L_{WA}	dB	-
Luft-till-vatten-värmepump			nej
Vatten-till-vatten-värmepump			nej
Brine-till-vatten-värmepump			ja
Lågtemperaturvärmepump			nej
Utrustad med extra värmekälla?			nej
Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump			nej
Ytterligare information för integrerad temperaturregulator			
Temperaturregulatorns klass			III
Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning		%	1,5
Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur Tj			
Tj = - 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	50,7
Tj = + 2 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	29,1
Tj = + 7 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	28,9
Tj = + 12 °C (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	28,7
Tj = bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	57,3
Tj = temperaturdriftsgräns (genomsnittliga klimatförhållanden)	Pdh	kW	57,3
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = - 15 °C (om TOL < - 20 °C) (kallare klimatförhållanden)	Pdh	kW	-
Bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	T_{biv}	°C	-10

Data vid tidpunkten för utskrift. Senaste versionen tillgänglig på Internet.

Produktinformation	Symbol	Enhet	8738206134
Bivalenttemperatur (varmare klimatförhållanden)	T_{biv}	°C	2
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet (genomsnittliga klimatförhållanden)	P_{cyc}	kW	-
Degraderingskoefficient			-
Degraderingskoefficient $T_j = -7\text{ °C}$	C_{dh}		1,0
Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor fördelbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och utomhustemperatur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_d		3,37
$T_j = -7\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	PER_d	%	-
$T_j = +2\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_d		4,31
$T_j = +2\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	PER_d	%	-
$T_j = +7\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_d		4,64
$T_j = +7\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	PER_d	%	-
$T_j = +12\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_d		4,91
$T_j = +12\text{ °C}$ (genomsnittliga klimatförhållanden)	PER_d	%	-
$T_j =$ bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_d		3,12
$T_j =$ bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden)	PER_d	%	-
$T_j =$ temperaturdriftsgräns (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_d		3,12
$T_j =$ temperaturdriftsgräns (genomsnittliga klimatförhållanden)	PER_d	%	-
För luft-till-vatten-varmepumpar: $T_j = -15\text{ °C}$ (om $TOL < -20\text{ °C}$) (kallare klimatförhållanden)	COP_d		-
För luft-till-vatten-varmepumpar: $T_j = -15\text{ °C}$ (om $TOL < -20\text{ °C}$) (kallare klimatförhållanden)	PER_d	%	-
För luft-till-vatten-varmepumpar: temperaturdriftsgräns	TOL	°C	-
Cykelintervallets verkningsgrad (genomsnittliga klimatförhållanden)	COP_{cyc}		-
Cykelintervallets verkningsgrad	PER_{cyc}	%	-
Vattnets gränstemperatur för drift	$WTOL$	°C	68
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge			
Frånläge	P_{OFF}	kW	0,009
Termostatfrånläge	P_{TO}	kW	0,000
Standbyläge	P_{SB}	kW	0,009
Vevhusvarmarläge	P_{CK}	kW	0,000
Extra värmekälla			
Nominell angiven värmeeffekt extra värmekälla	P_{sup}	kW	0,0
Typ av tillförd energi			-
Övriga poster			
Kapacitetsreglering			graderade
Utsläpp av kväveoxider (endast för gas eller olja)	NO_x	mg/kWh	-
För luft-till-vatten-varmepumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)		m^3/h	-
För brine-till-vatten-varmepumpar: Nominellt brineflöde, värmeväxlare utomhus		m^3/h	11

Ytterligare viktig information för installation och underhåll samt återvinning och/eller bortskaffande beskrivs i installations- och bruksanvisningen. Läs och följ installations- och bruksanvisningarna.

Geo

GEO 254

8738206134

Systemdatablad: I den mån de är tillämplbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningen (EU) 811/2013.

Den energieffektivitet som anges för produktpaketet på detta informationsblad kan avvika från energieffektiviteten efter paketets installation i en byggnad, eftersom den påverkas av ytterligare faktorer, t.ex. värmeförluster i distributionssystemet och dimensioneringen av produkterna i förhållande till byggnadens storlek och egenskaper.

Uppgifter om beräkning av säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning		
I	Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	154 %
II	Viktningfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket	0,00 -
III	Värdet för den matematiska formeln $294/(11 \cdot \text{Prated})$	0,47 -
IV	Värdet för den matematiska formeln $115/(11 \cdot \text{Prated})$	0,18 -
V	Skillnaden mellan den säsongrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden	-10 %
VI	Skillnaden mellan den säsongrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden	6 %

Värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning **I** = **1** 154 %

Temperaturregulator (från informationsblad för temperaturregulator) + **2** 1,5 %

Klass I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Tillsatspanna (från informationsblad för panna) (-) - I) x II = - **3** - %

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning (i %)

Solvärmebidrag (III x - + IV x -) x 0,45 x (- /100) x - = + **4** - %

(från informationsblad från solvärmeutrustning)

Solfångarareal (i m²)

Tankvolym (i m³)

Solfångarens verkningsgrad (i %)

Tankklassificering A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Paketets säsongsbundna energieffektivitet vid rumsuppvärmning

- vid genomsnittliga klimatförhållanden: **5** 156 %

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning för paket vid genomsnittliga klimatförhållanden

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺⁺

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning

- vid kallare klimatförhållanden: **5** 156 - V = 166 %

- vid varmare klimatförhållanden: **5** 156 + VI = 162 %