ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

BOSCH

Compress 6000 LW
BOSCH COMPRESS 6000 17 LW
7738601005



	55°C	35°C
A+++		A+++
A++	A++	
A+		
A		
B		
C		
D		

49 дБ



дБ

55°C	35°C
18	**19**
18	**19**
кВт	кВт

№646 від 2020 р.

ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

BOSCH

7738601005 Compress 6000 LW BOSCH COMPRESS 6000 17 LW



A++

+ ☐

+ ☐

+ ☒

+ ☐

A+++

A++ A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

№646 від 2020 р.

BOSCH

Compress 6000 LW

BOSCH COMPRESS 6000 17 LW

7738601005

Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту затвердженого ПКМУ від 07.10.2020 № 646 та Технічного Регламенту затвердженого ПКМУ від 27.12.2019 № 1184.

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	7738601005
Клас енергоефективності			A++
Клас енергоефективності (низькотемпературний режим)			A+++
Номінальна теплова потужність (тепліші кліматичні умови)	Prated	kW	18
Номінальна теплова потужність (низькотемпературний режим, тепліші кліматичні умови)	Prated	kW	19
Сезонна енергоефективність опалення приміщення (тепліші кліматичні умови)	η_S	%	135
Сезонна енергоефективність опалення приміщення (низькотемпературний режим, тепліші кліматичні умови)	η_S	%	178
Річне споживання енергії (тепліші кліматичні умови)	Q_{HE}	kWh	10415
Річне споживання енергії (низькотемпературний режим, тепліші кліматичні умови)	Q_{HE}	kWh	8433
Рівень звукової потужності всередині	L_{WA}	dB	49
Спеціальні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час монтажу, встановлення або обслуговування (якщо застосовується): Дивіться документацію на виріб			
Номінальна теплова потужність (холодніші кліматичні умови)	Prated	kW	18
Номінальна теплова потужність (низькотемпературний режим, холодніші кліматичні умови)	Prated	kW	19
Номінальна теплова потужність (тепліші кліматичні умови) - тільки для країн ЄС	Prated	kW	18
Номінальна теплова потужність (низькотемпературний режим, тепліші кліматичні умови) - тільки для країн ЄС	Prated	kW	19
Сезонна енергоефективність опалення приміщення (холодний клімат)	η_S	%	138
Сезонна енергоефективність опалення приміщення (низькотемпературний режим, холодніший клімат)	η_S	%	182
Сезонна енергоефективність опалення приміщень (тепліший клімат) - тільки для країн ЄС	η_S	%	136
Сезонна енергоефективність опалення приміщення (низькотемпературний режим, тепліший клімат) - тільки для країн ЄС	η_S	%	180
Річне споживання енергії (холодний клімат)	Q_{HE}	kWh	12151
Річне споживання енергії (низькотемпературний режим, холодніший клімат)	Q_{HE}	kWh	9837
Річне споживання енергії (тепліший клімат) - тільки для країн ЄС	Q_{HE}	kWh	6698
Річне споживання енергії (низькотемпературний режим, тепліші кліматичні умови) - тільки для країн ЄС	Q_{HE}	kWh	5404
Рівень звукової потужності зовні	L_{WA}	dB	-
Тепловий насос "повітря-вода"			Ні
Тепловий насос "вода-вода"			Ні
Тепловий насос "розсол-вода"			Так
Низькотемпературний тепловий насос			Ні
Оснащений додатковим обігрівачем?			Так
Комбінований обігрівач з тепловим насосом			Ні
додаткова інформація про вбудований регулятор температури			
Клас регулятора температури			III
Внесок регулятора температури в енергоефективність сезонного опалення приміщення		%	1,5
Потужність в режимі нагріву для часткового навантаження при кімнатній температурі повітря 20 °C і зовнішній температурі повітря Tj			
Tj = - 7 °C (тепліші кліматичні умови)	Pdh	kW	16,0
Tj = + 2 °C (тепліші кліматичні умови)	Pdh	kW	16,4
Tj = + 7 °C (теплішіі кліматичні умови)	Pdh	kW	16,6
Tj = + 12 °C (тепліші кліматичні умови)	Pdh	kW	16,8

BOSCH

Compress 6000 LW

BOSCH COMPRESS 6000 17 LW

7738601005

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	7738601005
Tj = температура бівалентності (тепліші кліматичні умови)	Pdh	kW	16,0
Tj = гранична робоча температура	Pdh	kW	15,8
Для теплових насосів "повітря-вода": Tj = - 15 °C (якщо TOL & - 20 °C)	Pdh	kW	-
Температура бівалентності (тепліші кліматичні умови)	T_{biv}	°C	-7
Температура бівалентності (тепліші кліматичні умови) - тільки для країн ЄС	T_{biv}	°C	4
Потужність при циклічному режимі опалення (тепліші кліматичні умови)	Pcych	kW	-
Коефіцієнт зниження			-
Коефіцієнт зниження Tj = - 7 °C	Cdh		1,0
Зазначений коефіцієнт продуктивності або коефіцієнт нагріву для часткового навантаження при кімнатній температурі повітря 20 °C і температурі зовнішнього повітря Tj			
Tj = - 7 °C (тепліші кліматичні умови)	COPd		3,05
Tj = - 7 °C (тепліші кліматичні умови)	PERd	%	-
Tj = + 2 °C (тепліші кліматичні умови)	COPd		3,54
Tj = + 2 °C (тепліші кліматичні умови)	PERd	%	-
Tj = + 7 °C (тепліші кліматичні умови)	COPd		3,90
Tj = + 7 °C (тепліші кліматичні умови)	PERd	%	-
Tj = + 12 °C (тепліші кліматичні умови)	COPd		4,32
Tj = + 12 °C (тепліші кліматичні умови)	PERd	%	-
Tj = температура бівалентності (тепліші кліматичні умови)	COPd		3,05
Tj = температура бівалентності	PERd	%	-
Tj = гранична робоча температура	COPd		2,87
Tj = гранична робоча температура	PERd	%	-
Для теплових насосів повітря-вода: Tj = - 15 °C (якщо TOL & - 20 °C)	COPd		-
Для теплових насосів повітря-вода: Tj = - 15 °C (якщо TOL & - 20 °C)	PERd	%	-
Для теплових насосів "повітря-вода": гранична робоча температура	TOL	°C	-
Потужність при циклічному режимі роботи (тепліші кліматичні умови)	COPcyc		-
Потужність при циклічному режимі роботи	PERcyc	%	-
Граничне значення робочої температури теплоносія	WTOL	°C	62
Споживання енергії в режимах роботи, відмінних від робочого			
Стан вимкнено	P_{OFF}	kW	0,006
Регулятор температури вимкнено	P_{TO}	kW	0,000
У режимі очікування	P_{SB}	kW	0,006
Редим роботи з підігрівом картеру	P_{CK}	kW	0,000
Додатковий обігрівач			
Номінальна теплова потужність додаткового обігрівача	Psup	kW	2,2
Тип енергопостачання			Електричний
Інша інформація			
Контроль потужності			Фіксований
Емісії оксидів азоту (тільки газові або рідкопаливні водонагрівачі)	NO_x	mg/kWh	-
Для теплових насосів "повітря-вода": номінальний потік повітря, ззовні		m^3/h	-
Для теплових насосів "розсол-вода": номінальна витрата розсолу, через зовнішній теплообмінник		m^3/h	3

Подальша важлива інформація щодо встановлення та обслуговування, а також утилізації та/або утилізації описана в інструкції з встановлення та експлуатації. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій із встановлення та експлуатації.

BOSCH

Compress 6000 LW

BOSCH COMPRESS 6000 17 LW

7738601005

Дані для системи: Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту затвердженого ПКМУ від 07.10.2020 № 646.

Енергоефективність групи продуктів, зазначеної у цьому аркуші, може не відповідати її фактичній енергоефективності після встановлення в будівлі, оскільки на це впливають інші фактори, такі як втрати тепла в системі розподілу та відповідність системи розміру та характеристикам будівлі.

Інформація про розрахунок енергоефективності опалення приміщень			
I	Значення енергоефективності опалення основним теплогенератором	135	%
II	Коефіцієнт перерахунку теплової потужності основного та додаткових теплогенераторів складної системи	0,00	–
III	Значення математичного вираження 294/(11 · Prated)	1,48	–
IV	Значення математичного виразу 115/(11 · Prated)	0,58	–
V	Різниця між сезонними показниками енергоефективності опалення приміщення в теплішому та холодному кліматі	-3	%
VI	Різниця між сезонними показниками енергоефективності опалення приміщення в теплому та середньому кліматі - тільки для країн ЄС	1	%

Сезонна енергоефективність теплового насоса **I** = **1** 135 **%**

Регулятор температури (з інформаційного листку регулятора температури) **+** **2** 1,5 **%**

Клас: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Додатковий теплогенератор (з інформаційного листку додаткового теплогенератору) (- – **I**) x **II** = **-** **3** - **%**

Сезонна енергоефективність опалення приміщення (y%)

Вклад сонячної установки (**III** x - + **IV** x -) x 0,45 x (- /100) x - = **+** **4** - **%**

(З інформаційного листку сонячної установки)

Розмір геліополя (в м^2)

Об'єм баку (в м^3)

Ефективність колектора (в %)

Потужність баку: A$^+$ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Сезонна енергоефективність складної системи

– для теплішого клімату: **5** 137 **%**

Сезонний клас енергоефективності складної системи із теплішим кліматом

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A$^+$ ≥ 98 %, A^{++} ≥ 125 %, A^{+++} ≥ 150 %

A^{++}

Сезонна енергоефективність опалення

– для холодного клімату: **5** 137 – **V** = 140 **%**

– для теплого клімату (тільки для країн ЄС): **5** 137 + **VI** = 138 **%**